

IMPEX COLOR s.r.l.

SCHEDA TECNICA

DECÒRTEN

Pittura metallica effetto “acciaio corten”

DESCRIZIONE

DECÒRTEN è un decorativo particolare ad effetto “acciaio corten”, usato sia all’interno che all’esterno. Si applica su superfici in calcestruzzo, cartongesso, legno, plastica, intonaco, previa mano di fondo con primer WALL BASE 025. Su metallo è necessario sgrassare il supporto e applicare una mano di antiruggine. Per applicarlo su muri molto porosi o friabili bisogna trattare gli stessi con una mano di fissativo acrilico CRIL-FIX e successivamente una mano di primer WALL BASE 025.

APPLICAZIONE

- Proteggere tutte le superfici e gli oggetti adiacenti che non vanno trattati con DECÒRTEN.
- DECÒRTEN può essere applicato con spatola di plastica, rullo, pennello o a spruzzo.
- Applicare la prima mano, lasciar asciugare e applicare quindi la seconda mano.
- Quando la seconda mano comincia ad asciugare (asciutto al tatto), spruzzare in forma irregolare DECÒRTEN OSSIDANTE.
- Dopo circa 10-15 minuti, spruzzare DECÒRTEN ATTIVATORE e nebulizzare in maniera uniforme su tutta la parete (si consiglia l'uso di guanti e occhiali protettivi).
- È possibile aumentare il grado di ossidazione spruzzando più volte sul supporto già trattato.
- Quando il supporto è completamente asciutto, applicare una mano di protettivo finale SILATOP COAT HIDRO che blocca l'effetto di ossidazione e permette una facile pulizia, rendendo la parete idrorepellente.
- Pulire immediatamente le attrezzature con acqua.
- Si precisa che maculature, differenze di tonalità e ombreggiature sono caratteristiche naturali proprie della realizzazione.

INFORMAZIONI TECNICHE

DECÒRTEN

PREPARAZIONE:	pronto all'uso, mescolare bene prima dell'utilizzo.
APPLICAZIONE:	a rullo, pennello, spatola o a spruzzo.
IMBALLO:	disponibile in vasi da Kg 1, Kg 6, Kg 22.
RESA (su supporto liscio):	con 1 Kg si possono trattare 1,50-2,00 mq.
SCADENZA:	12 mesi in luogo fresco e asciutto nella confezione integra e sigillata.
PULIZIA:	con acqua.
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	da +5°C a +35°C.
PROTEZIONI:	mascherine, occhiali e guanti.
PRECAUZIONI:	evitare il contatto diretto. Lavarsi le mani con acqua e sapone.
SICUREZZA:	prodotto non infiammabile. Classe M-O.

IMPEX COLOR s.r.l.

DECÒRTEN OSSIDANTE

PREPARAZIONE:	pronto all'uso.
APPLICAZIONE:	a spruzzo.
IMBALLO:	disponibile in confezioni da 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt.
RESA:	con 1 Lt si possono trattare 8-10 mq.
SCADENZA:	12 mesi in luogo fresco e asciutto nella confezione integra e sigillata.
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	da +5°C a +35°C.
PROTEZIONI:	mascherine, occhiali e guanti.
CARATTERISTICHE:	leggermente irritante e corrosivo.
SICUREZZA:	prodotto non infiammabile.

DECÒRTEN ATTIVATORE

PREPARAZIONE:	pronto all'uso.
APPLICAZIONE:	a spruzzo.
IMBALLO:	disponibile in confezioni da 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt.
RESA:	con 1 Lt si possono trattare 6-8 mq.
SCADENZA:	12 mesi in luogo fresco e asciutto nella confezione integra e sigillata.
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	da +5°C a +35°C.
PROTEZIONI:	mascherine, occhiali e guanti.
CARATTERISTICHE:	leggermente irritante e corrosivo.
SICUREZZA:	prodotto non infiammabile.